

2-Säulen Hebebühne - Premium EL® 2.65 EV

2 post lift - Premium EL® 2.65 EV

CONSUL®

NEW

Jetzt mit Premium EL®
serienmäßiger Abdeckhaube
Now with serial
Premium EL® post cover

**Sicher, komfortabel bis 6,5 to mit Schwenken
nach innen + außen!
Auch für Sonderfahrzeuge wie Multicars.**

*Safe, comfortable up to 6,5 to with swiveling
in- and outward!
Also suitable for special vehicles like Multicars.*



Konstruktionsmerkmale

- Aufstellung rechtwinklig zur Auffahrrihtung
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Trag- und Sicherheitsmutter aus Bronze
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Türanschläge federnd, verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- Automatische Schwenkarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit
- Variable Aufstellbreite möglich ohne Tonnagenverlust
- Optional: Selbsttragender Grundrahmen; 2. Bedieneinheit
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

- Aufstellung rechtwinklig zur Auffahrrihtung
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Trag- und Sicherheitsmutter aus Bronze
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Türanschläge federnd, verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- Automatische Schwenkarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit
- Variable Aufstellbreite möglich ohne Tonnagenverlust
- Optional: Selbsttragender Grundrahmen; 2. Bedieneinheit
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Stand 08/2024

Artikel-Nr.		763680
Tragfähigkeit Capacity	kg	6.500
Motorleistung Motor data	kW / A / V	2 x 5 / 25 / 400
Hub-/ Senkzeit Lifting- / lowering time	s	45

*Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör.
Lifting heights only reachable with optional accessories

**Niedrigste Einschwenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen.
Lowest swivel-in heights reachable with optimal floor conditions

