

4 Säulen Hebebühnen 4.55 OEM

4-post lift 4.55 OEM

CONSUL[®]



Stufenlos verstellbare Fahrschiene durch eine Person mittels Easy Slide System
Platform fully adjustable by one person due to easy slide system

Absetzvorrichtung alle 100 mm
Locking device each 100 mm



Konstruktionsmerkmale

- Stufenlos verstellbare Fahrschiene durch eine Person mittels Easy Slide System
- Problemlose Zugänglichkeit zum Fahrzeug durch zusätzliche ausziehbare Trittbleche
- Fahrbahn mit 1.500 mm Auffahrrampen für sportive Fahrzeuge
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Integrierter Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen
- Radfreiheber mit Master / Slave Hydrauliksystem
- Inklusive Elastomeraufnahmen 60 mm
- Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten - pneumatisch verriegelt
- Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung
- Diverse Luft und 230 V Anschlüsse in dem Arbeitsraum
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

- Platform fully adjustable by one person due to easy slide system
- Unrestricted accessibility via additional extendable foot plates
- Platform with 1.500 mm drive-on ramps for sporty vehicles
- Integrated rail for jacking beam
- Central control for pneumatic locking device (8 bar)
- Locking bars for overall lifting height with locking device each 100 mm
- Integrated wheel free scissor with extendable support
- Wheel free scissor with Master / Slave hydraulic system
- Inclusive 60 mm elastomer adapters
- Integrated full size sliding plates - with pneumatic locking system
- System for turn tables up to 50 mm height, with serial turn table cover
- Different air and 230 V connection in the working area
- Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved

Stand 04/2021

Modell		4.55 OEM
Artikel-Nr.		576850
Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	5.500 / 3.500 (SN)*
Motorleistung <i>Motor data</i>	kW / A / V	1 x 3,0 / 20 / 400
Hub-/ Senkzeit <i>Lifting / lowering time</i>	s	55 + 15 (SN)*
Hubhöhe <i>Lifting height</i>	mm	1.980
Aufstellhöhe <i>Set-up height</i>	mm	2.634
Aufstellbreite ¹ / -länge ² <i>Set-up width</i>	mm	3.505 / 7.120
Auf- / Überfahrhöhe <i>Drive-on /-over height</i>	mm	242
Fahrbahnbreite <i>Platform width</i>	mm	500
Fahrbahnlänge <i>Platform length</i>	mm	5.500
Fahrbahnbreite SN* <i>Platform width SN*</i>	mm	660
Fahrbahnlänge SN* <i>Platform length SN*</i>	mm	1.400 - 1.900
Hubhöhe SN* <i>Lifting height SN*</i>	mm	450
Säulenabstand innen <i>Clear distance columns</i>	mm	2.945
Fahrbahnabstand <i>Clear distance platforms</i>	mm	750 - 1.200

SN* = Radfreiheber / Wheel free scissor

