

4-Säulen Hebebühne 4.45 Serie

4 post lift 4.45 series

CONSUL®



Konstruktionsmerkmale

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik-Aggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Bedienung in Auffahrrichtung vorne links
- Separater abschließbarer Hauptschalter an der Steuersäule
- Akustischer Warngeber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zugzylinder
- Schlaflseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung
- Fahrbahn mit 1.000 mm Auffahrrampen für sportive Fahrzeuge
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, mit Arretierungsmöglichkeit
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Integrierter Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen (bei SN Versionen)
- Radfreiheber mit Master / Slave Hydrauliksystem (bei SN Versionen)
- Inklusive Elastomeraufnahmen (40 mm bei SN, 60 mm bei SN-AM Versionen)
- Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten (bei AM Versionen)
- Aufnahme für Drehsteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehstellerabdeckung (bei AM Versionen)
- Optional mit Säulenabstand 3.000 mm

Equipment

- Low noise hydraulic under oil drive
- Electro-hydraulic control
- Operation in drive-on direction left front
- Separated main switch (can be locked as required by CE)
- Acoustic foot protection
- Hydraulic traction cylinder
- Slack cable and cable failure safety feature and roll back protection
- Platform with 1.000 mm drive-on ramps for sporty vehicles
- One platform fully adjustable, with locking mechanism
- Integrated rail for jacking beam
- Central control for pneumatic locking device (8 bar)
- Locking bars for overall lifting height with locking device each 100 mm
- Integrated wheel free scissor with extendable support (for SN versions)
- Wheel free scissor with Master / Slave hydraulic system (for SN versions)
- Inclusive elastomer pick ups (40 mm for SN, 60 mm for SN-AM versions)
- Integrated full size slide plates (for AM versions)
- System for turn tables up to 50 mm height, with serial turn table cover (for AM versions)
- Optional with post clearance 3.000 mm
- Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved

Stand 01/2021

	Modell		4.45 K 4.45 K-SN	4.45 L 4.45 L-SN	4.45 XLT 4.45 XLT-SN	4.45 LTB 4.45 LTB-SN
	Artikel-Nr.		540401 559997	535260 559989	537480 559310	549105 559302
	Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	4.500 / 3.500 (SN)*	4.500 / 3.500 (SN)*	4.500 / 3.500 (SN)*	4.500 / 3.500 (SN)*
	Motorleistung <i>Motor data</i>	kW / A / V	1 x 3,0 / 16 / 400	1 x 3,0 / 16 / 400	1 x 3,0 / 16 / 400	1 x 3,0 / 16 / 400
	Hub- / Senkzeit <i>Lifting- / lowering time</i>	s	35	35	35	35
A	Hubhöhe <i>Lifting height</i>	mm	1.900	2.005	2.005	2.005
B	Aufstellhöhe <i>Set-up height</i>	mm	2.660	2.660	2.660	2.660
C	Aufstellbreite ¹ / -länge ² <i>Set-up width / length</i>	mm	3.250 / 5.570	3.250 / 5.960	3.250 / 6.660	3.250 / 6.350
D	Auf- / Überfahrhöhe <i>Drive-on / over height</i>	mm	135 / 185 (AM)**	135 / 185 (AM)**	135 / 185 (AM)**	135 / 185 (AM)**
E	Fahrbahnbreite <i>Platform width</i>	mm	500	500	500	630
F	Fahrbahnlänge <i>Platform length</i>	mm	4.440	4.810	5.500	5.200
G	Fahrbahnbreite SN* <i>Platform width SN*</i>	mm	620	620	620	620
H	Fahrbahnlänge SN* <i>Platform length SN*</i>	mm	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900
I	Hubhöhe SN* <i>Lifting height SN*</i>	mm	450	450	450	450
J	Überfahrhöhe SN* <i>Drive over height SN*</i>	mm	50	50	50	50
K	Säulenabstand innen <i>Clear distance columns</i>	mm	2.780	2.780	2.780	2.780
L	Fahrbahnabstand <i>Clear distance platforms</i>	mm	980 - 1.190	980 - 1.190	980 - 1.190	850 - 1.070

SN* = Radfreiheber / Wheel free scissor

AM** = Achsmess-Set / Wheel alignment set

Abweichende Maße auf Anfrage / Deviating measurements on request

