



Tragsäulen aus warmgewalztem Spezialprofil, kein Blech
Special hot-rolled section columns, no sheet metal

Tragarme mit Wechselsystem ermöglichen die Aufnahme von Fahrzeugen wahlweise an den Aufnahmepunkten oder den Rädern.

The swivel arms with interchangeable system allow vehicles to be picked up either at the pick-up points or at the wheels.



Konstruktionsmerkmale

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Aufstellung rechtwinklig zur Auffahrrichtung
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung
- Öl zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrssicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Türanschläge federnd, verstellbare Drehteller ø 120mm (ca. 30 mm)
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- Universelle Nutzung für KFZ sowohl mit Elektro- als auch Verbrennerantrieb
- Optional: Selbsttragender Grundrahmen; 2. Bedieneinheit
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

- *Special rolled section column*
- *Installation rectangular to drive-on direction*
- *Carriage guided by 6 rollers*
- *Bronze load nut / cast alloy safety nut*
- *Oil dispenser for supporting lubrication*
- *Broken nut raise lock-down features*
- *Acoustic foot protection*
- *Softline push button control with computer guided leveling system*
- *Lockable main switch directly on the post*
- *Cushioning door stop, adjustable pick up plate (approx. 30 mm)*
- *Complete covering of post interior*
- *Universal use for motor vehicles with both electric and internal combustion engines*
- *Optional: self-supporting base frame; 2nd control unit*
- *Protection class IP 54, GS approved, DIN EN 1493, CE approved*

Stand 06/2023

Modell	Premium EL® 2.35 EV Easy Grab	
Artikel-Nr.	744763	
Tragfähigkeit Capacity	kg	3.500
Motorleistung Motor data	kW / A / V	2 x 3,0 / 20 / 400
Hub-/ Senkzeit Lifting- / lowering time	s	45

*Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör.
Lifting heights only reachable with optional accessories

**Niedrigste Einschwenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen.
Lowest swivel-in heights reachable with optimal floor conditions

- VW LT 06> Crafter RS3
- △ VW LT2 lang (mit Altern.)
- VW T5 lang
- VW Golf V
- VW UP
- MB Smart for two
- BMW R50
- BMW 3er Serie
- Toyota iQ
- MB Smart BR453
- Q7 ab 2006
- ⊗ A6 ab 2005
- C-Klasse
- AUDI A8 (NWB LWB XL)

