

4-Säulen Hebebühne 4.55 Serie

4 post lift 4.55 series

CONSUL[®]



Konstruktionsmerkmale

Equipment

Stand 01/2021

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik-Aggregat
 - Elektro-Hydraulik-Steuerung
 - Bedienung in Auffahrrichtung hinten links
 - Separater abschließbarer Hauptschalter an der Steuersäule
 - Akustischer Warngeber (Fußschutz)
 - Hydraulik-Zugzylinder
 - Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung,
 - Fahrbahn mit 1.500 mm Auffahrampen für sportive Fahrzeuge (1.000 mm bei 4.70)
 - Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, mit Arretierungsmöglichkeit (optional rollengelagert)
 - Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
 - Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
 - Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit , alle 100 mm
 - Integrierter Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen (bei SN Versionen)
 - Radfreiheber mit Master / Slave Hydrauliksystem (bei SN Versionen)
 - Inklusive Elastomeraufnahmen (40 mm bei SN, 60 mm bei SN-AM Versionen)
 - Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten (bei AM Versionen)
 - Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung (bei AM Versionen)
 - Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
- Low noise hydraulic under oil drive
 - Electro-hydraulic control
 - Operation in drive-on direction back left
 - Separated main switch (can be locked as required by CE)
 - Acoustic foot protection
 - Hydraulic traction cylinder
 - Slack cable and cable failure safety feature and roll back protection
 - Platform with 1.500 mm drive-on ramps for sporty vehicles (1.000 mm at 4.70)
 - One platform fully adjustable, with locking mechanism (optionally roller-guided)
 - Integrated rail for jacking beam
 - Central control for pneumatic locking device (8 bar)
 - Locking bars for overall lifting height with locking device each 100 mm
 - Integrated wheel free scissor with extendable support (for SN versions)
 - Wheel free scissor with Master / Slave hydraulic system (for SN versions)
 - Inclusive elastomer pick ups (40 mm for SN, 60 mm for SN-AM versions)
 - Integrated full size slide plates (for AM versions)
 - System for turn tables up to 50 mm height, with serial turn table cover (for AM versions)
 - Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved

Modell		4.55 4.55 SN	4.65 4.65 SN	4.70 4.70 SN	4.120
Artikel-Nr.		449413 588301	704668 704676	445080 591008	315960
Tragfähigkeit Capacity	kg	5.500 / 3.500 (SN)*	6.500 / 3.500 (SN)*	7.000 / 3.500 (SN)*	12.000
Motorleistung Motor data	kW / A / V	1 x 3,0 / 20 / 400	1 x 3,0 / 20 / 400	1 x 3,0 / 20 / 400	1 x 3,6 / 20 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting / lowering time	s	55	55	55	70
A Hubhöhe Lifting height	mm	1.980	1.980	1.980	1.700
B Aufstellhöhe Set-up height	mm	2.610	2.610	2.610	2.450
C Aufstellbreite ¹ / -länge ² Set-up width / length	mm	3.505 / 7.120	3.505 / 7.120	3.505 / 7.360	3.880 / 8.200
D Auf- / Überfahrhöhe Drive-on /-over height	mm	185 / 235 (AM)**	185 / 235 (AM)**	185 / 235 (AM)**	270
E Fahrbahnbreite Platform width	mm	630	630	630	700
F Fahrbahnlänge Platform length	mm	5.500	5.500	6.240	7.000
G Fahrbahnbreite SN* Platform width SN*	mm	660	660	660	-
H Fahrbahnlänge SN* Platform length SN*	mm	1.400-1.900	1.400-1.900	1.400-1.900	-
I Hubhöhe SN* Lifting height SN*	mm	450	450	450	-
J Überfahrhöhe SN* Drive over height SN*	mm	50	50	50	-
K Säulenabstand innen Clear distance columns	mm	2.945	2.945	2.945	3.200
L Fahrbahnabstand Clear distance platforms	mm	750 - 1.200	750 - 1.200	750 - 1.200	750 - 1.200

SN* = Radfreiheber / Wheel free scissor

AM** = Achsmess-Set / Wheel alignment set

Abweichende Maße auf Anfrage / Deviating measurements on request

