

2-Säulen Hebebühne - Premium EL® 2.30

2 post lift - premium EL® 2.30

CONSUL®



Tragsäulen aus warmgewalztem Spezialprofil, kein Blech
Special hot-rolled section columns, no sheet metal

6-fach rollengelagerter Hubwagen
Carriage guided by 6 rollers



Konstruktionsmerkmale

- Tragsäulen aus warmgewalztem Spezialprofil, kein Blech
- Aufstellung rechtwinklig zur Auffahrrichtung
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- Türanschläge federnd, verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- Schwenkarmarretierung (kraftlos justierbar), verriegelt ab 300 mm
- Optional: Selbsttragender Grundrahmen; 2. Bedieneinheit
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
- Inkl. Luftanschluss und 230 V Steckdose an Bediensäule

Equipment

- *Special hot-rolled section columns, no sheet metal*
- *Installation rectangular to drive-on direction*
- *Carriage guided by 6 rollers*
- *Bronze load nut / cast alloy safety nut*
- *Oil dispenser for supporting lubrication*
- *Broken nut raise lock-down features*
- *Acoustic foot protection*
- *Softline push button control with computer guided leveling system*
- *Lockable main switch directly on the post*
- *Complete covering of post interior*
- *Cushioning door stop, adjustable pick up plate (approx. 25 mm)*
- *Arm locking device (easily adjustable), locking at 300 mm*
- *Optional: self-supporting base frame; 2nd control unit*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*
- *Incl. Air connection and 230 V socket on control post*

Stand 12/2021

	Modell		Premium EL® 2.30
	Artikel-Nr.		720003
	Tragfähigkeit Capacity	kg	3.000
	Motorleistung Motor data	kW / A / V	2 x 2,5 / 20 / 400
	Hub-/ Senkzeit Lifting- / lowering time	s	55
A	Hubhöhe* Lifting height	mm	ca. 2.005
B	Aufstellhöhe Set-up height	mm	ca. 2.550
C	Aufstellbreite Set-up width	mm	ca. 3.200
D	Durchfahrbreite Drive-through width	mm	ca. 2.320
E	Tragarmlänge lang min. Long arm extension min.	mm	ca. 830 (2-teilig, 2 pcs.)
F	Tragarmlänge lang max. Long arm extension max.	mm	ca. 1.340 (2-teilig, 2 pcs.)
G	Tragarmlänge kurz min. Short arm extension min.	mm	ca. 485 (3-teilig, 3 pcs.)
H	Tragarmlänge kurz max. Short arm extension max.	mm	ca. 880 (3-teilig, 3 pcs.)
I	Unterschwenkhöhe** Swivel-in height	mm	ca. 85
J	Säulenabstand innen Clear distance column	mm	ca. 2.630

*Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör.

Lifting heights only reachable with optional accessories

**Niedrigste Einschwenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen.

Lowest swivel-in heights reachable with optimal floor conditions

