

Spezial Wohnwagen Hebebühne Special Caravan and trailer lift

CONSUL[®]

» Mit Sonderaufnahmen auf Anfrage

» With special adapters on request



Konstruktionsmerkmale

- 4 Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen mit Trag- / Sicherheitsmutter aus Bronze
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung, akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Schützsteuerung
- Separater abschließbarer Hauptschalter
- Schwenkarmarretierung mit zusätzl. manueller Entriegelung
- Antrieb über 4 Rippenriemenmotoren mit computergesteuerter Synchronisation
- Aufnahmeteller mit Hartgummiprofil verstellbar über Gewindespindel mit 25 mm Hub
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, CE-Zertifikat

Equipment

- 4 special rolled section columns
- Carriage guided by 6 rollers with lifting / safety nuts made of bronze material
- Oil dispenser for supporting lubrication
- Broken nut raise lock-down feature, acoustic foot protection
- Operation via contactor control
- Separated main switch
- Swivel arm locking mechanism incl. add. manual release
- Drive via 4 ribbed-belt motors with computerised synchronisation
- Lifting pads with hard rubber profile, adjustable via threaded spindle (25 mm stroke)
- Protection class IP 54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved

Stand 01/2021

Modell		2 x 2.30 EL	2 x 2.45 EL	2 x 2.65 EL
Artikel-Nr.		371070	470955	568170
Tragfähigkeit Capacity	kg	3.000	4.500	6.500
Motorleistung Motor data	kW / A / V	4 x 3,0 / 20 / 400	4 x 3,0 / 20 / 400	4 x 5,0 / 25 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting / lowering time	s	35	35	45
A Hubhöhe Lifting height,	mm	2.005	1.970	1.965
B Durchfahrbreite Drive-through width	mm	2.900	2.900	2.900
C Säulenabstand längs Post clearance cosswise	mm	3.400	3.400	3.400
D Aufstellbreite / -höhe Set-up width / height	mm	4.070 / 2.550	4.070 / 2.550	4.660 / 2.900
E Auszug Tragarme Arm extension range	mm	830 - 1.330	830 - 1.330	830 - 1.675
F Unterschwenkhöhe Swivel-in height	mm	85	90	115

